

Alle Rechte bei WM Bullets © 1987

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG	IN GRS.	ZÜN DER	CRIMP	OAL MM	V <sup>3</sup> IN M/S	BEMERKUNG	WAFFE NR.	BESTELL. NR.
135 grs.	TC HB Silvermoly	Vihtavuori N310	3,6	SP RP	Friction	38,00	265	Softe Top Load	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	Vihtavuori N320	4,4	SP RP	Friction	38,00	299	Scheibenladung	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	Vihtavuori N330	5,5	SP RP	Friction	38,00	322	Top Load	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	Hodgdon Clays	2,8	SP RP	Friction	38,00	252	1500er / Scheibenladung	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	Hodgdon Tite Group	3,6	SP RP	Friction	38,00	269	Softe Top Load	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	Hodgdon HP 38	4,6	SP RP	Friction	38,00	288	Scheibenladung	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	Hodgdon Universal	4,4	SP RP	Friction	38,00	295	Scheibenladung	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	Rottweil P805	3,8	SP RP	Friction	38,00	279	Softe Top Load	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	Rottweil P804	5,2	SP RP	Friction	38,00	309	Top Load	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	Alliant RED DOT	3,0	SP RP	Friction	38,00	255	Softe Top Load	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	Alliant Green DOT	3,6	SP RP	Friction	38,00	270	Softe Top Load	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	Vectan BA 10	3,2	SP RP	Friction	38,00	259	Softe Top Load	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	PB Clermont PCL 514	3,5	SP RP	Friction	38,00	280	Scheibenladung	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly	PB Clermont PCL 515	5,5	SP RP	Friction	38,00	329	Max. Load	1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly					38,00			1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly					38,00			1	WMEX#2035
135 grs.	TC HB Silvermoly					38,00			1	WMEX#2035

**Patronen-Daten:** Geschosßdiameter=.357“, max.Hülsenlänge =29,10 mm, max. Patronenlänge = 39,37 mm, max. zulässiger Gasdruck = 1.500bar Hülse = WM Bullets

**Abkürzungen:** **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base( angeschrägter Geschosßboden) ; **FP**= Flat Point ( Flach Kopf)

**SP**=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung

**Silvermoly** = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)

**Waffen Nr.1**= S & W 686 6“



**Geschosßlänge = 17,26mm Konus innen = 1,0mm Außen = 6,5mm Länge = 5,6mm**

## .38 Spezial Revolver

Geschoss = .357 TC HB 135grs. Pack zu 500 = WMEX#2035 ; Pack zu 2.500 = WMEX#2043