

Alle Rechte bei WM Bullets © 1997

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG IN GRS.	ZÜN DER	CRIM P	OAL MM	V <sup>3</sup> IN M/S	BEMERKUNG	WAFFE NR.	BESTELL. NR.
250 grs.	SWC Silvermoly	N310 4,2	LP CCI	Taper	38,80	227	Weiche Scheibenladung	1	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	N320 5,5	LP CCI	Taper	38,80	251	Hart an Max. Top Load	1	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	N320 5,5	LP CCI	Taper	38,80	239	Hart an Max. Top Load	2	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	N320 5,5	LP CCI	Taper	38,80	263	Hart an Max. Top Load	3	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	N320 5,5	LP CCI	Taper	38,80	253	Hart an Max. Top Load	4	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	Hodgdon HP38 6,0	LP CCI	Taper	38,80	249	Weiche Scheibenladung	1	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	Hodgdon HP38 6,0	LP CCI	Taper	38,80	238	Weiche Scheibenladung	2	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	Hodgdon HP38 6,0	LP CCI	Taper	38,80	269	Weiche Scheibenladung	3	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	Accurate No.2 4,8	LP CCI	Taper	38,80	239	Schon Max.Load , aber Top	1	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	Accurate No.2 4,8	LP CCI	Taper	38,80	222	Schon Max.Load , aber Top	2	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	Accurate No.2 4,8	LP CCI	Taper	38,80	249	Schon Max.Load , aber Top	3	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P804 6,5	LP CCI	Taper	38,80	257	Top Scheibenladung	1	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P804 6,5	LP CCI	Taper	38,80	244	Top Scheibenladung	2	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P804 6,5	LP CCI	Taper	38,80	269	Top Scheibenladung	3	WMEX#4019
250 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P804 6,5	LP CCI	Taper	38,80	261	Top Scheibenladung	4	WMEX#4019

**Patronen-Daten:** Geschoßdiameter = .429“, max. Hülsenlänge = 29,20 mm, max. Patronenlänge = 38,80 mm, max. zulässiger Gasdruck = 1.000bar  
Hülse = WM Bullets

**Abkürzungen:** **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base( angeschrägter Geschossboden) ; **FP**= Flat Point ( Flach Kopf)

**SP**=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung

**Silvermoly** = Molybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)

**Waffen Nr.1**= S & W 629 6,5“ ; **Nr.2**= Ruger Vaquero 5 1/2“ ; **Nr.3**= Casull 7,5“ ; **Nr.4** Taurus Raging Bull 6“



Geschosslänge = 18,80mm

**.44 Spezial**