

Alle Rechte bei WM Bullets © 1987

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG	IN GRS.	ZÜN DER	CRIMP	OAL MM	V³ IN M/S	BEMERKUNG	WAFFE NR.	BESTELL. NR.
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N310	4,4	SP RP	Friction	39,90	285	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N320	4,6	SP RP	Friction	39,90	286	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N330	7,1	SP RP	Friction	39,90	368	Mip. und Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N340	7,4	SP RP	Friction	39,90	372	Mip. und Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N350	7,8	SP RP	Friction	39,90	368	Mip. und Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori 3N37	8,0	SP RP	Friction	39,90	375	Mip. und Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P805	4.0	SP RP	Friction	39,90	259	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P804	6.0	SP RP	Friction	39,90	313	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P803	7.5	SP RP	Friction	39,90	362	Mip. und Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P806	12.5	SP RP	Friction	39,90	407	Mip. und Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Hodgdon HP38	4,0	SP RP	Friction	39,90	256	Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Hodgdon HP38	7,2	SP RP	Friction	39,90	368	Mip. und Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Hodgdon Universal	7,2	SP RP	Friction	39,90	377	Mip. und Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Hodgdon Tite Group	4,4	SP RP	Friction	39,90	275	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Alliant RED DOT	4,0	SP RP	Friction	39,90	281	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Alliant Green DOT	5,0	SP RP	Friction	39,90	305	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Alliant UNIQUE	7,5	SP RP	Friction	39,90	386	Mip. und Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Alliant HERCO	8,0	SP RP	Friction	39,90	384	Mip. und Top Load	1	WMEX#2027

**Patronen-Daten:** Geschoßdiameter=.357“, max.Hülsenlänge =32,60 mm, max. Patronenlänge = 40,40 mm, max. zulässiger Gasdruck = 3.000bar Hülse = WM Bullets

**Abkürzungen:** **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base( angeschrägter Geschosboden) ; **FP**= Flat Point ( Flach Kopf)

**SP**=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung

**Silvermoly** = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)

**Waffen Nr.1**= S & W 686 6“



Geschosslänge = 18,07mm

## .357 Magnum Revolver

Geschoss = .357 TC 158grs. Pack zu 300 = WMEX#2027 ; Pack zu 500 = WMEX#2038 ; Pack zu 2.500 = WMEX#2031

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.