

Alle Rechte bei WM Bullets © 1997

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG IN GRS.	ZÜN DER	CRIM P	OAL MM	V ³ IN M/S	BEMERKUNG	WAFFE NR.	BESTELL. NR.	
250 grs.	SWC Eco Lube	N310	4,2	LP CCI	Taper	38,80	219	Weiche Scheibenladung	1	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	N320	5,5	LP CCI	Taper	38,80	243	Hart an Max. Top Load	1	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	N320	5,5	LP CCI	Taper	38,80	230	Hart an Max. Top Load	2	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	N320	5,5	LP CCI	Taper	38,80	242	Hart an Max. Top Load	3	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	N320	5,5	LP CCI	Taper	38,80	248	Hart an Max. Top Load	4	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon HP38	6,0	LP CCI	Taper	38,80	242	Weiche Scheibenladung	1	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon HP38	6,0	LP CCI	Taper	38,80	230	Weiche Scheibenladung	2	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon HP38	6,0	LP CCI	Taper	38,80	261	Weiche Scheibenladung	3	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	Accurate No.2	4,8	LP CCI	Taper	38,80	233	Schon Max.Load , aber Top	1	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	Accurate No.2	4,8	LP CCI	Taper	38,80	216	Schon Max.Load , aber Top	2	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	Accurate No.2	4,8	LP CCI	Taper	38,80	241	Schon Max.Load , aber Top	3	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	Rottweil P804	6,5	LP CCI	Taper	38,80	252	Top Scheibenladung	1	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	Rottweil P804	6,5	LP CCI	Taper	38,80	236	Top Scheibenladung	2	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	Rottweil P804	6,5	LP CCI	Taper	38,80	255	Top Scheibenladung	3	WMLU#75
250 grs.	SWC Eco Lube	Rottweil P804	6,5	LP CCI	Taper	38,80	257	Top Scheibenladung	4	WMLU#75

Patronen-Daten: Geschoßdiameter = .429“, max. Hülsenlänge = 29,20 mm, max. Patronenlänge = 38,80 mm, max. zulässiger Gasdruck = 1.000bar
Hülse = WM Bullets

Abkürzungen: **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base(angeschrägter Geschossboden) ; **FP**= Flat Point (Flach Kopf)
SP=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung
Silvermoly = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupferetes Bleigeschoss)
Waffen Nr.1= S & W 629 6,5“ ; **Nr.2**= Ruger Vaquero 5 1/2“ ; **Nr.3**= Casull 7,5“ ; **Nr.4** Taurus Raging Bull 6“



Geschosslänge = 18,80mm

.44 Spezial

Geschoss = .430 SWC 250grs. Pack zu 250 = WMLU#75 ; Pack zu 1.500 = WMLU#76

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.