

Alle Rechte bei WM Bullets © 1987

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG IN GRS.		ZÜN DER	CRIM P	OAL MM	V³ IN M/S	BEMERKUNG	BESTELL. NR.
200 grs.	RN HB Silvermoly	N310	4,4	S&B LP	Taper	31,80	248	Revolver 625-2	5" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	N320	5,2	S&B LP	Taper	31,80	265	Revolver 625-2	5" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	N320	5,2	S&B LP	Taper	31,80	272	Ideal für CAS BDS „9711“	5" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	N320	5,6	S&B LP	Taper	31,80	289	Gebrauchsladung Colt 1911	5" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	Hodgdon HP38	5,8	S&B LP	Taper	31,80	269	Präzise für Colt 1911	5" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	Hodgdon Universal	5,8	S&B LP	Taper	31,80	259	Weich und präzise Colt 1911	5" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	Hodgdon Clays	4,4	S&B LP	Taper	31,80	252	Scheibenladung Heckler	6" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	Hodgdon Tite Group	5,2	S&B LP	Taper	31,80	253	Ideal für CAS BDS „9711“	5" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	Hodgdon Tite Group	5,4	S&B LP	Taper	31,80	264	Top Load für Peters Stahl	6" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	Rottweil P805	4,5	S&B LP	Taper	31,80	251	Top Load für Peters Stahl	6" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	Rottweil P804	6,2	S&B LP	Taper	31,80	269	Top Load für Peters Stahl	6" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	Alliant GREEN DOT	5,4	S&B LP	Taper	31,80	279	Gebrauchsladung Colt 1911	5" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	Alliant RED DOT	4,5	S&B LP	Taper	31,80	261	Revolver 625-2	5" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	PB Clermont 514	4,2	S&B LP	Taper	31,80	249	Präzise für Colt 1911	5" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly	PB Clermont 514	4,5	S&B LP	Taper	31,80	262	Scheibenladung Heckler	6" WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly			S&B LP	Taper	31,80			WMEX#2079
200 grs.	RN HB Silvermoly			S&B LP	Taper	31,80			WMEX#2079

**Patronen-Daten:** Geschoßdiameter = .451“, max. Hülsenlänge = 22,81 mm, max. Patronenlänge = 32,4 mm, max. zulässiger Gasdruck = 1.400 bar

**Abkürzungen:** **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base( angeschrägter Geschossboden) ; **FP**= Flat Point ( Flach Kopf)

**Silvermoly** = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)

**SP**=Spire Point (Spitz Kopfform)



Geschosslänge = 15,73 mm

**.45 ACP**

Geschoss = .452 RN HB 200grs. Pack zu 250 = WMEX#2079 ; Pack zu 500 = WMEX#2080 ; Pack zu 2.000 = WMEX#2081

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.