

Alle Rechte bei WM Bullets © 1997

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG IN GRS.		ZÜN DER	CRIMP	OAL MM	V ³ IN M/S	BEMERKUNG	WAFF E NR.	BESTELL. NR.
250 grs.	FP Eco Lube	Hodgdon Tite Group	5,6	LPM CCI	Friction	39,50	214	Cowboy Action Load (Mindest.)	1	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Hodgdon Tite Group	5,6	LPM CCI	Friction	39,50	221	Cowboy Action Load (Mindest.)	2	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Hodgdon Tite Group	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	225	Cowboy Load	1	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Hodgdon Tite Group	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	236	Cowboy Load	2	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Hodgdon HP 38	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	220	Cowboy Load	1	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Hodgdon HP 38	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	234	Cowboy Load	2	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Hodgdon Universal	6,7	LPM CCI	Friction	39,50	244	Cowboy Load (Zackig)	1	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Hodgdon Universal	6,7	LPM CCI	Friction	39,50	257	Cowboy Load (Zackig)	2	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Alliant UNIQUE	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	249	Cowboy Load (Zackig)	1	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Alliant UNIQUE	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	260	Cowboy Load (Zackig)	2	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Rottweil P804	6,5	LPM CCI	Friction	39,50	232	Cowboy Load	1	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Rottweil P804	6,5	LPM CCI	Friction	39,50	242	Cowboy Load	2	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Rottweil P803	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	249	Cowboy Load (Zackig)	1	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Rottweil P803	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	266	Cowboy Load (Zackig)	2	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Vihtavuori N320	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	234	Cowboy Load (nicht weniger)	1	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Vihtavuori N320	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	247	Cowboy Load (nicht weniger)	2	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Vihtavuori N320	6,3	LPM CCI	Friction	39,50	250	Cowboy Load (Zackig)	1	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Vihtavuori N320	6,3	LPM CCI	Friction	39,50	263	Cowboy Load (Zackig)	2	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Vihtavuori N330	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	257	Gebrauchsladung	1	WMLU#93
250 grs.	FP Eco Lube	Vihtavuori N330	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	266	Gebrauchsladung	2	WMLU#93

Patronen-Daten: Geschoßdiameter=.452", max.Hülsenlänge =32,64mm, max.Patronenlänge = 40,64 mm,max. zulässiger Gasdruck = 1.100bar Hülse = WM Bullets

Abkürzungen: **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand); **BB**= Bevel Base(angeschrägter Geschosboden) ; **FP**=Flat Point (Flach Kopf) **SP**=Spire Point (Spitz Kopfform)

Silvermoly = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)

Waffen Nr.1= US Firearms 5 1/2" ; **Nr.2**= Uberti Cattelmann 7 1/2"



Geschosslänge = 15,93 mm

**.45 Long Colt
Revolver**

Geschoss = .452 FP 250grs. Pack zu 250 = WMLU#93 ; Pack zu 1.500 = WMLU#95