

Alle Rechte bei WM Bullets © 1997

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG IN GRS.	ZÜN DER	CRIMP	OAL MM	V³ IN M/S	BEMERKUNG	WAFF E NR.	BESTELL. NR.	
250 grs.	FP Silvermoly	Hodgdon Tite Group	5,6	LPM CCI	Friction	39,50	219	Cowboy Action Load (Mindest.)	1	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Hodgdon Tite Group	5,6	LPM CCI	Friction	39,50	229	Cowboy Action Load (Mindest.)	2	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Hodgdon Tite Group	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	233	Cowboy Load	1	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Hodgdon Tite Group	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	245	Cowboy Load	2	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Hodgdon HP 38	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	229	Cowboy Load	1	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Hodgdon HP 38	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	238	Cowboy Load	2	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Hodgdon Universal	6,7	LPM CCI	Friction	39,50	251	Cowboy Load (Zackig)	1	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Hodgdon Universal	6,7	LPM CCI	Friction	39,50	264	Cowboy Load (Zackig)	2	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Alliant UNIQUE	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	258	Cowboy Load (Zackig)	1	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Alliant UNIQUE	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	269	Cowboy Load (Zackig)	2	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Rottweil P804	6,5	LPM CCI	Friction	39,50	238	Cowboy Load	1	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Rottweil P804	6,5	LPM CCI	Friction	39,50	249	Cowboy Load	2	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Rottweil P803	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	259	Cowboy Load (Zackig)	1	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Rottweil P803	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	271	Cowboy Load (Zackig)	2	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Vihtavuori N320	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	242	Cowboy Load (nicht weniger)	1	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Vihtavuori N320	6,0	LPM CCI	Friction	39,50	252	Cowboy Load (nicht weniger)	2	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Vihtavuori N320	6,3	LPM CCI	Friction	39,50	258	Cowboy Load (Zackig)	1	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Vihtavuori N320	6,3	LPM CCI	Friction	39,50	270	Cowboy Load (Zackig)	2	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Vihtavuori N330	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	265	Gebrauchsladung	1	WMEX#2089
250 grs.	FP Silvermoly	Vihtavuori N330	7,5	LPM CCI	Friction	39,50	275	Gebrauchsladung	2	WMEX#2089

**Patronen-Daten:** Geschoßdiameter=.452", max.Hülsenlänge =32,64 mm, max. Patronenlänge = 40,64 mm, max. zulässiger Gasdruck = 1.100bar Hülse = WM Bullets

**Abkürzungen:** **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base( angeschrägter Geschossboden) ; **FP**= Flat Point ( Flach Kopf)

**SP**=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung

**Silvermoly** = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)

**Waffen Nr.1**= US Fireamrs 5 1/2" ; **Nr.2**= Uberti Cattellmann 7 1/2"



Geschosslänge = 15,93 mm

**.45 Long Colt Revolver**

Geschoss = .452 FP 250grs. Pack zu 250 = WMEX#2089 ; Pack zu 500 = WMEX#2091 ; Pack zu 1.500 = WMEX#2090

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.