

Alle Rechte bei WM Bullets © 1987

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG	IN GRS.	ZÜN DER	CRIMP	OAL MM	V³ IN M/S	BEMERKUNG	WAFFE NR.	BESTELL. NR.
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N310	3,6	SP RP	Friction	36,55	263	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N320	3,8	SP RP	Friction	36,55	267	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N330	4,5	SP RP	Friction	36,55	268	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N340	5,2	SP RP	Friction	36,55	291	Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N350	6,0	SP RP	Friction	36,55	315	Mehr nicht !!! Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori 3N37	6,5	SP RP	Friction	36,55	325	Mehr nicht !!! Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P805	3,6	SP RP	Friction	36,55	256	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P804	4,6	SP RP	Friction	36,55	272	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P803	5,2	SP RP	Friction	36,55	291	Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Hodgdon Tite Group	3,8	SP RP	Friction	36,55	280	Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Hodgdon HP38	4,4	SP RP	Friction	36,55	274	Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Hodgdon Universal	4,0	SP RP	Friction	36,55	266	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Alliant RED DOT	3,6	SP RP	Friction	36,55	267	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Alliant Green DOT	3,9	SP RP	Friction	36,55	270	Softe Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	Vectan BA 10	3,4	SP RP	Friction	36,55	253	Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly	PB Clermont PCL 515	4,5	SP RP	Friction	36,55	269	Top Load	1	WMEX#2027
158 grs.	SWC Silvermoly									WMEX#2027

**Patronen-Daten:** Geschoßdiameter=.357“, max.Hülsenlänge =29,13 mm, max. Patronenlänge = 39,37 mm, max. zulässiger Gasdruck = 1.500bar Hülse = WM Bullets

**Abkürzungen:** **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base( angeschrägter Geschossboden) ; **FP**= Flat Point ( Flach Kopf)

**SP**=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung

**Silvermoly** = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)

**Waffen Nr.1**= S & W 686 6“



Geschosslänge = 18,07mm

## .38 Spezial Revolver

Geschoss = .357 TC 158grs. Pack zu 300 = WMEX#2027 ; Pack zu 500 = WMEX#2038 ; Pack zu 2.500 = WMEX#2031